

Avaluació específica de l'exposició al soroll dels treballadors de
la colla de manteniment forestal del Parc del Castell de
Montesquiú

**Informe: MTQ_00_2022_IP_Sonometria
Gabinete SME y Prevención, S.L.
Departament de Higiene Industrial**

Índex

Índex

1. Objecte, abast i justificació
2. Metodologia i criteris de valoració
3. Resultats obtinguts
4. Conclusions i mesures preventives
5. Disposicions legals i altra documentació tècnica

ANNEX I: Càlcul incertesa en la mesura del nivell de soroll

ANNEX II: Taules atenuació dels protectors

ANNEX III: Gràfiques

ANNEX IV: Criteris preventius de caràcter general

ANNEX IV: Certificat de verificació del sonòmetre

1. Objecte, abast i justificació

Aquest informe té per objecte l'avaluació de l'exposició al soroll dels treballadors de la colla de manteniment forestal del **Parc del Castell de Montesquiú** de la Diputació de Barcelona i es realitza en compliment del Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

L'avaluació compren els llocs de treball de la colla de manteniment forestal i es basa en els resultats obtinguts de les mesures realitzades el dia 03 de novembre de 2022.

2. Metodologia i criteris de valoració

Els criteris utilitzats per a l'avaluació es basen en allò establert en el RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll.

Les mesures de soroll es realitzen seguint els criteris de l'annex II i l'apèndix 5 del RD 286/2006.

La mesura i el registre del nivell de pressió acústica es realitza amb sonòmetre de precisió integrador-mitjanador model CEL-620 de la marca Casella i Classe 2, amb número de sèrie 2078462 (micròfon Casella CEL-252 amb número de sèrie 73006), instrument que s'ajusta a les prescripcions establertes a l'annex III del RD 286/2006, pel que fa als instruments de mesura i a les condicions per a la mesura del nivell d'exposició diària equivalent $L_{Aeq,d}$ i el nivell de pic L_{Cpic}

La comprovació de l'equip de mesura es realitza abans i després de cada actuació, segons el que s'indica en l'article 6 punt 3 del RD 286/2006, mitjançant un calibrador de nivell sonor model 120/2 de la marca Casella, amb número de sèrie 1677407, a una pressió acústica uniforme de 94 dB i una freqüència fixa de 1 kHz, amb precisió de $\pm 0,15$ dB.

Per tal de valorar el risc es comparen els valors de nivell diari equivalent ($L_{Aeq,d}$) que correspon a l'activitat professional, amb els diferents valors d'acció definits en el RD 286/2006 (80 i 85 dB(A), i 135 i 137 dB(C), respectivament) i amb els valors límit d'exposició (87 dB(A) i 140 dB(C), respectivament).

Nivell equivalent diari	Nivell de risc
< 80 dB(A)	Nivell 0 - Absència de Risc
Entre 80 i 85 dB(A)	Nivell 1: Risc moderat
> 85 dB(A)	Nivell 2: Risc elevat
> 87 dB(A) Amb ús de protectors auditius	Situació inadmissible

criteri idoneïtat norma UNE-EN ISO 4869-2:1996/AC:2008

Per tal de valorar la idoneïtat del protector auditiu utilitzat es segueixen els criteris indicats a la norma UNE-EN ISO 4869-2:1994 d'acord a la següent taula i després de determinar l'atenuació del protector auditiu segons el mètode HML.

Idoneïtat del protector	Nivell equivalent atenuat $L'_{Aeq,T}$ dB(A)
Insuficient	$L'_{Aeq,T} > 80$ dB(A)
Acceptable	80 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 75$ dB(A)
Adequat	75 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 70$ dB(A)
Acceptable	70 dB(A) $> L'_{Aeq,T} > 65$ dB(A)
Sobreprotecció	65 dB(A) $> L'_{Aeq,T}$

Mètode HML

Per l'aplicació d'aquest mètode es necessari conèixer els valors de la pressió acústica ponderats en decibels A i C, així com els valors H, M i L de l'equip de protecció individual.

La reducció del nivell sonor (PNR) es calcula d'acord amb la diferència existent entre els nivells de pressió acústica L_C i L_A , de la següent manera:

$$\begin{aligned} \text{Si } L_C - L_A < 2 \text{ dB} \quad \text{PNR} &= M - \frac{(H - M) \cdot (L_C - L_A - 2)}{4} \\ \text{Si } L_C - L_A > 2 \text{ dB} \quad \text{PNR} &= M - \frac{(M - L) \cdot (L_C - L_A - 2)}{8} \end{aligned}$$

El nivell de pressió acústica atenuat (L_A') es determina de la següent manera:

$$L_A' = L_A - \text{PNR}$$

Determinació de la incertesa associada a la mesura.

Incertesa: Paràmetre associat al resultat d'una mesura, que caracteritza la dispersió del valors que podrien raonablement, ser atribuïts al mesurament (Font: ISO/IEC GUM).

Per tant s'entén per incertesa associada a una mesura el valor que determinarà l'interval en que es troba amb certa probabilitat el verdader valor de la mesura.

La incertesa associada a una sèrie de mesures té orígens diversos, entre els que es destaquen el següents:

1. Incertesa deguda a la posició del micròfon, tipus de instrumentació i cal·libració.
2. Incertesa deguda a les variacions en el treball diari (variació del nivell de soroll i variació del temps d'exposició).
3. Errors deguts a falses contribucions que poden falsejar els resultats (vent, cops al micròfon, etc.).
4. Errors en l'anàlisi previ de las condicions de treball.
5. Contribucions de fonts de soroll alienes al treball (veu humana, música, senyals d'alarma etc.).

Alguns d'aquest factors mencionats, com l'acció del vent o els cops en el micròfon (errors) s'han de detectar i controlar prèviament o durant les mesures.

Altres factors tenen caràcter aleatori i la seva importància queda reflectida en el càlcul de la seva contribució en la incertesa global o expandida (U).

Finalment, les contribucions de fonts de soroll alienes al propi treball poden suposar un increment del valor final mesurat i la seva inclusió o no es decisió del tècnic en cada cas.

El tipus i estat dels instruments de mesura, la forma de treballar del tècnic encarregat de les mesures i la qualitat de la informació que disposa respecte a les condicions d'exposició al soroll en el lloc de treball determinen la fiabilitat dels resultats.

La incertesa combinada (U), associada als resultats de la mesura, s'obté com un sumatori de les contribucions de les diferents fonts d'incertesa i correspon a l'estimació de la variació esperada dels resultats de les mesures efectuades. Això implica que l'interval de confiança del L_{aeqd} sigui la resta i la suma de este valor

$$L_{aeqd} \text{ (real)} = L_{aeqd} \text{ (medido)} \pm U$$

El càlcul o determinació de la incertesa es realitza mitjançant l'aplicació informàtica o calculador que està disponible a la web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) i que es pot consultar a:

<http://calculadores.inssbt.es/Incertidumbredelruido/Introducción.aspx> (actualment no operativa, per aquesta raó es fan servir calculadors propis)

La manera de determinar la incertesa dependrà de l'estratègia de mostreig utilitzada per la determinació del nivell de soroll, que podrà ser:

- Basada en les tasques o operacions que es realitzen durant el treball.
- Basada en la funcions que es desenvolupen durant el treball.
- Mesurament durant tota la jornada de treball.

3. Resultats obtinguts

A la taula següent es mostra la relació de màquines avaluades amb els nivells de soroll obtinguts en les diferents mesures realitzades (nivell equivalent en dB(A), nivell equivalent en dB(C), nivell de pic en dB(C)), els temps d'exposició de cada equip facilitats per la empresa, els valors determinats de la incertesa expandida (U) associada a la mesura i la reducció del soroll segons el model de EPI utilitzat (PNR) per a la determinació del nivell equivalent atenuat $L'_{Aeq,T}$, el nivell equivalent diari atenuat $L'_{Aeq,d}$ i el nivell de pic atenuat L'_{Cpic} .

El nivell diari equivalent $L_{Aeq,d}$ és el resultat de considerar que el treballador està fent servir la màquina objecte de mesura durant el temps d'exposició assenyalat a la taula i la resta del temps està exposat a soroll ambiental.

Els càlculs relatius a l'atenuació es realitzen d'acord amb l'apèndix 5 de la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició dels treballadors al soroll (mètode HML).

Protector auditiu emprat: orellera

- Marca: 3M PELTOR
- Model: Optime II H520A
- Certificació: segons norma UNE-EN 352-1:1993

Protector auditiu emprat: orellera integrada a casc.

- Marca: HUSQVARNA
- Model: Technical
- Certificació: UNE-EN 352-3:2003

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU												Per aquelles màquines amb un $L_{Aeq,d} \geq 87$ dB(A) es calcula el nivell diari equivalent amb els protectors, i per nivells $L_{Cpic} \geq 140$ dB(C) es calcula el nivell de pic atenuat amb els protectors
Màquina	Nivell soroll mesurat dB(A)	Nivell soroll promig $L_{Aeq,T}$ [1] dB(A)	Temps exposició h	Nivell diari equivalent[2] $L_{Aeq,d}$ dB(A)	Nivell de pic L_{Cpic} dB(C)	Incertesa expandida U dB	Nivell soroll mesurat dB(C)	Reducció predita del nivell sonor PNR dB	Nivell equivalent atenuat[3] $L'_{Aeq,T}$ dB(A)	Nivell diari equivalent atenuat[4] $L'_{Aeq,d}$ dB(A)	Nivell de pic atenuat L'_{Cpic} dB(C)	Valoració Nivell soroll Idoneïtat Protecció
Motoserra STIHL MS261	92,1	94	4	91	117	3,3	95	24	70	70	--	Nivell 2 Adequat
	95,1											
	94											
Motoserra STIHL MS 241 C	91,3	91	4	88	114	3,1	92	24	67	67	--	Nivell 2 Acceptable
	91,4											
	91,3											
Motoserra STIHL MS 362 C	96,1	96	4	93	117	3,1	98	23	73	73	--	Nivell 2 Adequat
	95,9											
	95,4											
Motoserra STIHL MS 362	94,6	95	4	92	116	3,2	96	24	71	71	--	Nivell 2 Adequat
	95,1											
	94,1											
Motoserra STIHL MS 261 C	94,5	94	4	91	115	3,1	96	24	70	70	--	Nivell 2 Adequat
	94											
	94,6											
Desbrossadora STIHL FS 460C	94	94	5	92	115	3,1	95	25	69	70	--	Nivell 2 Acceptable
	94,4											
	94,3											
Desbrossadora STIHL 420	94,3	94	5	92	119	3,1	97	22	72	73	--	Nivell 2 Adequat
	94,6											
	94,2											
Desbrossadora STIHL 450	93,1	94	5	92	114	3,1	97	22	72	73	--	Nivell 2 Adequat
	93,8											
	93,8											
Desbrossadora STIHL FF 480 MD02	94,5	94	5	92	113	3,2	99	20	74	75	--	Nivell 2 Adequat
	94,4											
	93,3											
Desbrossadora HUSQVARNA 520 HD70 (elect.)	78,1	78	5	76	104	3,2	99	4	74	--	--	Nivell 0 Acceptable
	78,4											
	77,3											
	[1] $L'_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut sense utilització de protector											
	[2] $L'_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut sense utilització de protector											
	[3] $L'_{Aeq,T}$: nivell equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,T} - PNR$).											
	[4] $L'_{Aeq,d}$: nivell diari equivalent sonor percebut amb utilització de protector ($L_{Aeq,d} + U - PNR$).											

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU												Per aquelles màquines amb un $L_{Aeq,d} \geq 87$ dB(A) es calcula el nivell diari equivalent amb els protectors, i per nivells $L_{Cpic} \geq 140$ dB(C) es calcula el nivell de pic atenuat amb els protectors
Màquina	Nivell soroll mesurat dB(A)	Nivell soroll promig LAeq,T [1] dB(A)	Temps exposició h	Nivell diari equivalent[2] LAeq,d dB(A)	Nivell de pic LCpic dB(C)	Incertesa expandida U dB	Nivell soroll mesurat dB(C)	Reducció predita del nivell sonor PNR dB	Nivell equivalent atenuat[3] LAeq,T dB(A)	Nivell diari equivalent atenuat[4] LAeq,d dB(A)	Nivell de pic atenuat LCpic dB(C)	Valoració Nivell soroll Idoneïtat Protecció
Bufadora BR 500 MBOL	88,3	89	3	85	108	3,3	95	25	64	63	--	Nivell 2 Sobreprotecció
	91											
	88,7											
Bufadora STIHL BR600 MB04	96,3	97	3	93	113	3,2	99	29	68	67	--	Nivell 2 Acceptable
	97											
	97,7											
Perxa STHIL 4MIX	90	91	2	85	109	3,2	91	25	66	63	--	Nivell 2 Acceptable
	91											
	91,5											
Tallatanques STHIL HS81 MT02	89,4	89	1	80	108	3,1	93	28	61	--	--	Nivell 1 Sobreprotecció
	89,3											
	89,4											
Tractor Hulster 541V FR	84,7	86	2	80	110	3,4	94	22	64	--	--	Nivell 1 Sobreprotecció
	86,1											
	87,7											
Tractor Tallagespa HUSQVARNA 4x4 21 AWD	89,7	89	2	83	113	3,2	99	21	68	--	--	Nivell 1 Acceptable
	89,4											
	88,7											
	[1] LAeq,T: nivell equivalent sonor percebut sense utilització de protector											
	[2] LAeq,d: nivell diari equivalent sonor percebut sense utilització de protector											
	[3] LAeq,T': nivell equivalent sonor percebut amb utilització de protector (LAeq,T – PNR).											
	[4] LAeq,d': nivell diari equivalent sonor percebut amb utilització de protector (LAeq,d + U – PNR).											

Les següents màquines no es van poder mesurar: Trituradora John Deere averiada

Interpretació de les mesures.

Nivell diari equivalent		$L_{Aeq,d}$ dB(A)	$L_{Aeq,d} < 80$	$80 < L_{Aeq,d} < 85$	$85 \leq L_{Aeq,d}$	Valor límit	Ús esporàdic
Nivell de pic		L_{Cpic} dB(C)	$L_{Cpic} < 135$	$135 < L_{Cpic} < 137$	$137 \leq L_{Cpic}$	$87 < L_{Aeq,d}$	
Mesura del soroll		No calen accions addicionals	Cada 3 anys		Cada any	No es poden superar ¹	Ús recomanat dels protectors auditius
Formació informació			Sí		Sí		
Protectors auditius	Disponibilitat		Sí		Sí		
	Ús obligat		No		Sí		
Senyalització i limitació d'accés			No		Sí		
Informació prèvia a la compra d'equips de treball			Sí		Sí		
Programa mesures tècniques i organitzatives			No		Sí		
Vigilància de la salut i audiometries			Cada 5 anys		Cada 3 anys		
Reducció immediata de l'exposició i actuació per tal d'evitar noves sobreexposicions			--		--	Sí	
CLASSIFICACIÓ DE LES MÀQUINES SEGONS EL NIVELL DE SOROLL ²		Desbrossadora HUSQVARNA 520 HD70 (elect.)	Tallatanques STHIL HS81 MT02 Tractor Hulster 541V FR	Motoserra STIHL MS261 Motoserra STIHL MS 241C Motoserra STIHL MS 362 C Motoserra STIHL MS 362 Motoserra STIHL MS 261C Desbrossadora STIHL FS 460C Desbrossadora STIHL 420 Desbrossadora STIHL 450 Desbrossadora STIHL FF480 MD02 Bufadora BR 500 MBOL Bufadora STIHL BR600 MB04 Perxa STIHL 4MIX Tractor Tallagespa HUSQVARNA 4x4 21 AWD	---	---	

¹ Es tindrà en compte l'atenuació dels protectors auditius.

² Per valors propers als valors líndars de cada interval de classificació, tenint en compte la incertesa (U), es considera el nivell superior.

4. Conclusions i mesures preventives

Les mesures preventives que es proposen, tot observant els resultats i l'anàlisi dels nivells sonors avaluats, així com les condicions generals de treball, són:

- La protecció del protector auditiu integrat al casc Husqvarna Technical és acceptable o adequada tots els equips on es fa servir.
- L'orellera 3M PELTOR Optime II H520A ofereix una sobreprotecció durant la utilització de la Bufadora BR 500MBOL, Tallatanques STIHL HS81MT02 i Tractor Hultter 541V FR. En la resta d'equips el seu ús és acceptable o adequat.
- Cal tenir en compte les interferències entre la sobreprotecció dels protectors auditius i les possibles senyals acústiques com en el cas d'emergència per incendi, etc. A més, una atenuació excessiva produeix sensació d'aïllament i incomodat.
- Per al càlcul d'exposició del nivell diari equivalent atenuat ($L'_{Aeq,d}$), s'ha valorat l'ús correcte del protector auditiu durant tot el temps d'exposició al soroll de les màquines i el bon estat del mateix en quant a neteja, desgast i manteniment.
- Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.
- Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.
- Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.
- Informar als treballadors sobre els resultats d'aquest informe.
- Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).
- Realitzar una nova avaluació dels nivells acústics d'acord als resultats indicats a la taula d'interpretació de les mesures.
- S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques ototòxiques (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure annex IV).

5. Disposicions legals i altra documentació tècnica

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
2. Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll.
3. Guia Tècnica per a la valuació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició dels treballadors al soroll.
4. Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
5. Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
6. Norma UNE-EN ISO 9612:2009 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería.
7. NTP-638: Estimació de l'atenuació efectiva dels protectors auditius (mètode HML).

Barcelona, 30 de novembre de 2022



GABINETE S.M.E.
Y PREVENCIÓN, S.L.

**Tècnic Superior Higiene Industrial
Gabinete SME y Prevención, S.L.**

ANNEX I: Càlcul incertesa en la mesura del nivell de soroll

Motoserra STIHL MS261

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)	
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u_2) en dB
LAeq,T1	92,1	4	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
LAeq,T2	95,1	4	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
LAeq,T3	94	4	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0
	93,73	4,00		
	3	3		
LAeq,Tm =	93,9			
LAeq,dm =	90,9			
	U1a,1 =	0,88	Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono	
	U1b,1 =	0,00	Incertidumbre estándar u_3 en dB	
	U2,1 =	1	Características de la medición	El trabajador se halla en campo reverberante (*)
	U3,1 =	1,5		
	T1	4,00	Medición con el trabajador ausente	0,3
	Ca,1	1,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9
	U =	4,017778		
			LAeq,d = 90,9	
	U1=	2,00	U2=	1
			U3=	1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,36				

Motoserra STIHL MS 241 C

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u_2) en dB	
LAeq,T1	91,3	4	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5	
LAeq,T2	91,4	4	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0	
LAeq,T3	91,3	4	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0	
	91,33	4,00	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
	3	3			
LAeq,Tm =	91,3		Características de la medición	Incertidumbre estándar u_3 en dB	
LAeq,dm =	88,3			El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
	U1a,1 =	0,03	Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
	U1b,1 =	0,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5
	U2,1 =	1	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
	U3,1 =	1,5			
	T1	4,00	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
	Ca,1	1,00	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
	U =	3,251111	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
			LAeq,d = 88,3		
			U1= 1,80	U2= 1	U3= 1,5
			INCERTIDUMBRE U= 3,12		

Motoserra STIHL MS 362 C

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación			
LAeq,T1	96,1	4	Tipo de instrumento		
LAeq,T2	95,9	4	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB		
LAeq,T3	95,4	4	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)		
	95,80	4,00	Dosímetro personal (según IEC 61252)		
	3	3	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)		
LAeq,Tm =	95,8		Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono		
LAeq,dm =	92,8		Incertidumbre estándar u ₃ en dB		
	U1a,1 =	0,21	Características de la medición		
	U1b,1 =	0,00	El trabajador se halla en campo reverberante (*)		
	U2,1 =	1	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente		
	U3,1 =	1,5	Medición con el trabajador ausente		
	T1	4,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente		
	Ca,1	1,00			
	U =	3,293333			
			LAeq,d = 92,8		
			U1= 1,81	U2= 1	U3= 1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,14					

Motoserra STIHL MS 362

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)										
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB									
LAeq,T1	94,6	4	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5									
LAeq,T2	95,1	4	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0									
LAeq,T3	94,1	4	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0									
	94,60	4,00	----- Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono										
	3	3											
LAeq,Tm =	94,6		Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB									
LAeq,dm =	91,6			El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente								
	U1a,1 =	0,29	Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5								
	U1b,1 =	0,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5								
	U2,1 =	1	<table border="1"> <tr> <td>LAeq,d =</td> <td>91,6</td> </tr> <tr> <td>U1=</td> <td>1,83</td> <td>U2=</td> <td>1</td> <td>U3=</td> <td>1,5</td> </tr> </table>			LAeq,d =	91,6	U1=	1,83	U2=	1	U3=	1,5
LAeq,d =	91,6												
U1=	1,83	U2=				1	U3=	1,5					
	U3,1 =	1,5											
	T1	4,00											
	Ca,1	1,00											
	U =	3,333333	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">INCERTIDUMBRE U= 3,15</td> </tr> </table>			INCERTIDUMBRE U= 3,15							
INCERTIDUMBRE U= 3,15													

Motoserra STIHL MS 261 C

TABLA 4
Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)

Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u_2) en dB
Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0

Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono

Características de la medición	Incertidumbre estándar u_3 en dB	
	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5

Maquina

	Resultado	T. operación
LAeq,T1	94,5	4
LAeq,T2	94	4
LAeq,T3	94,6	4
	94,37	4,00
	3	3
LAeq,Tm =	94,4	
LAeq,dm =	91,4	
U1a,1 =	0,19	
U1b,1 =	0,00	
U2,1 =	1	
U3,1 =	1,5	
T1	4,00	
Ca,1	1,00	

$$U = 3,284444$$

LAeq,d = 91,4

$$U1 = 1,81$$

$$U2 = 1$$

$$U3 = 1,5$$

INCERTIDUMBRE U= 3,13

Desbrossadora STIHL FS 460 C

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación	Incertidumbre estándar u_2 en dB		
LAeq,T1	94	5	Tipo de instrumento		
LAeq,T2	94,4	5	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)		
LAeq,T3	94,3	5	Dosímetro personal (según IEC 61252)		
	94,23	5,00	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)		
	3	3	-----		
LAeq,Tm =	94,2		Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono		
LAeq,dm =	92,2		-----		
	U1a,1 =	0,12	Incertidumbre estándar u_3 en dB		
	U1b,1 =	0,00	Características de la medición		
	U2,1 =	1	El trabajador se halla en campo reverberante (*)		
	U3,1 =	1,5	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente		
	T1	5,00	Medición con el trabajador ausente		
	Ca,1	1,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente		
	U =	3,264444			
			LAeq,d = 92,2		
			U1= 1,81	U2= 1	U3= 1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,13					

Desbrossadora STIHL 420

TABLA 4

Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)

Maquina

	Resultado	T. operación
LAeq,T1	94,3	5
LAeq,T2	94,6	5
LAeq,T3	94,2	5
	94,37	5,00
	3	3
LAeq,Tm =	94,4	
LAeq,dm =	92,3	

Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB
Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0

 Incertidumbre estándar u₃ debida a la posición del micrófono

U1a,1 =	0,12
U1b,1 =	0,00
U2,1 =	1
U3,1 =	1,5
T1	5,00
Ca,1	1,00

$$U = 3,264444$$

Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB	
	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5

$$LAeq,d = 92,3$$

$$U1 = 1,81$$

$$U2 = 1$$

$$U3 = 1,5$$

INCERTIDUMBRE U= 3,13

Desbrossadora STIHL 450

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)								
	Resultado	T. operación	Incertidumbre estándar u_2 en dB								
LAeq,T1	93,1	5	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)								
LAeq,T2	93,8	5	Dosímetro personal (según IEC 61252)								
LAeq,T3	93,8	5	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)								
	93,57	5,00									
	3	3									
LAeq,Tm =	93,6										
LAeq,dm =	91,5										
	U1a,1 =	0,23	Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono								
	U1b,1 =	0,00	Incertidumbre estándar u_3 en dB								
	U2,1 =	1	Características de la medición								
	U3,1 =	1,5	El trabajador se halla en campo reverberante (*)								
	T1	5,00	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente								
	Ca,1	1,00	Medición con el trabajador ausente								
	U = 3,304444		Medición con dosímetro personal o el trabajador presente								
			<table border="1"> <tr> <td>LAeq,d = 91,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U1= 1,82</td> <td>U2= 1</td> <td>U3= 1,5</td> </tr> </table>			LAeq,d = 91,5			U1= 1,82	U2= 1	U3= 1,5
LAeq,d = 91,5											
U1= 1,82	U2= 1	U3= 1,5									
<table border="1"> <tr> <td>INCERTIDUMBRE U= 3,14</td> </tr> </table>						INCERTIDUMBRE U= 3,14					
INCERTIDUMBRE U= 3,14											

Desbrossadora STIHL FF 480 MD02

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)								
	Resultado	T. operación	Incertidumbre estándar u_2 en dB								
LAeq,T1	94,5	5	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)								
LAeq,T2	94,4	5	Dosímetro personal (según IEC 61252)								
LAeq,T3	93,3	5	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)								
	94,07	5,00									
	3	3									
LAeq,Tm =	94,1										
LAeq,dm =	92,1										
	U1a,1 =	0,38	Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono								
	U1b,1 =	0,00	Incertidumbre estándar u_3 en dB								
	U2,1 =	1	Características de la medición								
	U3,1 =	1,5	El trabajador se halla en campo reverberante (*)								
	T1	5,00	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente								
	Ca,1	1,00	Medición con el trabajador ausente								
	U = 3,397778		Medición con dosímetro personal o el trabajador presente								
			<table border="1"> <tr> <td>LAeq,d = 92,1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U1= 1,84</td> <td>U2= 1</td> <td>U3= 1,5</td> </tr> </table>			LAeq,d = 92,1			U1= 1,84	U2= 1	U3= 1,5
LAeq,d = 92,1											
U1= 1,84	U2= 1	U3= 1,5									
<table border="1"> <tr> <td>INCERTIDUMBRE U= 3,17</td> </tr> </table>						INCERTIDUMBRE U= 3,17					
INCERTIDUMBRE U= 3,17											

Desbrossadora HUSQVARNA 520 HD70 (elect.)

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)	
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u_2) en dB
LAeq,T1	78,1	5	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
LAeq,T2	78,4	5	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
LAeq,T3	77,3	5	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0
	77,93	5,00		
	3	3		
LAeq,Tm =	78,0			
LAeq,dm =	75,9			
	U1a,1 =	0,33	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono	
	U1b,1 =	0,00	Incertidumbre estándar u_3 en dB	
	U2,1 =	1	Características de la medición	El trabajador se halla en campo reverberante (*)
	U3,1 =	1,5		
	T1	5,00	Medición con el trabajador ausente	0,3
	Ca,1	1,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9
	U =	3,357778		
			LAeq,d = 75,9	
			U1= 1,83	U2= 1 U3= 1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,16				

Bufadora BR 500 MBOL

Maquina		
	Resultado	T. operación
LAeq,T1	88,3	3
LAeq,T2	91	3
LAeq,T3	88,7	3
	89,33	3,00
	3	3
LAeq,Tm =	89,5	
LAeq,dm =	85,2	
U1a,1 =	0,84	
U1b,1 =	0,00	
U2,1 =	1	
U3,1 =	1,5	
T1	3,00	
Ca,1	1,00	
U =	3,957778	

Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB
Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0

Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB	
	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5

LAeq,d = 85,2
U1= 1,99 U2= 1 U3= 1,5

INCERTIDUMBRE U= 3,34

Bufadora STIHL BR600 MB04

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación	Tubo de instrumento		
			Incertidumbre estándar (u ₂) en dB		
LAeq,T1	96,3	3	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5	
LAeq,T2	97	3	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0	
LAeq,T3	97,7	3	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0	
	97,00	3,00	-----		
	3	3	Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono		
LAeq,Tm =	97,0		Incertidumbre estándar u ₃ en dB		
LAeq,dm =	92,8		Características de la medición	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	
				El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente	
	U1a,1 =	0,40	Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
	U1b,1 =	0,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5
	U2,1 =	1			
	U3,1 =	1,5			
	T1	3,00			
	Ca,1	1,00			
	U =	3,413333			
			LAeq,d = 92,8		
			U1= 1,85	U2= 1	U3= 1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,17					

Perxa STIHL 4MIX

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación			
LAeq,T1	90	2			
LAeq,T2	91	2			
LAeq,T3	91,5	2			
	90,83	2,00			
	3	3			
LAeq,Tm =	90,9				
LAeq,dm =	84,9				
	U1a,1 =	0,44			
	U1b,1 =	0,00			
	U2,1 =	1			
	U3,1 =	1,5			
	T1	2,00			
	Ca,1	1,00			
	U =	3,444444			
	LAeq,d = 84,9				
	U1= 1,86		U2= 1	U3= 1,5	
INCERTIDUMBRE U= 3,18					

Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB
Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0

Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB	
	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5

Tallatanques STIHL HS81 MT02

Maquina		
	Resultado	T. operación
LAeq,T1	89,4	1
LAeq,T2	89,3	1
LAeq,T3	89,4	1
	89,37	1,00
	3	3
LAeq,Tm =	89,4	
LAeq,dm =	80,3	
U1a,1 =	0,03	
U1b,1 =	0,00	
U2,1 =	1	
U3,1 =	1,5	
T1	1,00	
Ca,1	1,00	
U =	3,251111	

Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB
Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0

Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB	
	El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5

LAeq,d = 80,3
U1= 1,80 U2= 1 U3= 1,5

INCERTIDUMBRE U= 3,12

Tractor Hulster 541V FR

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)	
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u_2) en dB
LAeq,T1	84,7	2	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5
LAeq,T2	86,1	2	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0
LAeq,T3	87,7	2	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0
	86,17	2,00		
	3	3		
LAeq,Tm =	86,3			
LAeq,dm =	80,3			
	U1a,1 =	0,87	----- Incertidumbre estándar u_3 debida a la posición del micrófono	
	U1b,1 =	0,00	Incertidumbre estándar u_3 en dB	
	U2,1 =	1	Características de la medición	El trabajador se halla en campo reverberante (*)
	U3,1 =	1,5		El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
	T1	2,00	Medición con el trabajador ausente	0,3
	Ca,1	1,00	Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9
	U = 4,001111			
			LAeq,d = 80,3	
		U1= 2,00	U2= 1	U3= 1,5
INCERTIDUMBRE U= 3,35				

Tractor Tallagespa HUSQVARNA 4x4 21 AWD

Maquina			TABLA 4 Incertidumbre estándar de los instrumentos de medida (*)		
	Resultado	T. operación	Tipo de instrumento	Incertidumbre estándar (u ₂) en dB	
LAeq,T1	89,7	2	Sonómetro de clase 1 (según IEC 61672-1)	0,5	
LAeq,T2	89,4	2	Dosímetro personal (según IEC 61252)	1,0	
LAeq,T3	88,7	2	Sonómetro de clase 2 (según IEC 61672-1)	1,0	
	89,27	2,00	Incertidumbre estándar u ₃ debida a la posición del micrófono		
	3	3			
LAeq,Tm =	89,3		Características de la medición	Incertidumbre estándar u ₃ en dB	
LAeq,dm =	83,3			El trabajador se halla en campo reverberante (*)	El trabajador recibe mayoritariamente sonido directamente de la fuente
U1a,1 =	0,30		Medición con el trabajador ausente	0,3	0,5
U1b,1 =	0,00		Medición con dosímetro personal o el trabajador presente	0,9	1,5
U2,1 =	1		LAeq,d = 83,3 U1= 1,83 U2= 1 U3= 1,5		
U3,1 =	1,5				
T1	2,00				
Ca,1	1,00		INCERTIDUMBRE U= 3,15		
U =	3,337778				

ANNEX II: Taules atenuació dels protectors

3M PELTOR Optime II H520A (orelles)								
SNR (dB)	31	H	34	M	29	L	20	

Es fa servir aquest protector auditiu durant l'ús de la bufadora, tallatanques i tractor

HUSQVARNA TECHNICAL (orelles acoplades a casc)								
SNR (dB)	26	H	29	M	23	L	15	

Es fa servir aquest protector auditiu durant l'ús del motoserra, perxa, trituradora i de les desbrossadores.

MOTOSERRA STIHL MS261

Protector auditiu		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	95	24	1,2

Atenuación global del protector	24,2	dB
Nivel final estimado en el oído	69,5	dB(A)

MOTOSERRA STIHL MS 241 C

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
91	92	25	0,9

Atenuación global del protector	24,7	dB
Nivel final estimado en el oído	66,6	dB(A)

MOTOSERRA STIHL MS 362 C

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
96	98	22	2,5

Atenuación global del protector	22,5	dB
Nivel final estimado en el oído	73,3	dB(A)

MOTOSERRA MS 362

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
95	96	24	1,5

Atenuación global del protector	23,8	dB
Nivel final estimado en el oído	70,8	dB(A)

MOTOSERRA STIHL MS261 C

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	96	24	1,4

Atenuación global del protector	23,9	dB
Nivel final estimado en el oído	70,5	dB(A)

DESBROSSADORA STIHL FS 460 C

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	95	25	0,9

Atenuación global del protector	24,6	dB
Nivel final estimado en el oído	69,6	dB(A)

DESBROSSADORA STIHL 420

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	97	22	2,9

Atenuación global del protector	22,1	dB
Nivel final estimado en el oído	72,2	dB(A)

DESBROSSADORA STIHL 450

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	97	22	3,0

Atenuación global del protector	22,0	dB
Nivel final estimado en el oído	71,6	dB(A)

DESBROSSADORA STIHL FF 480 MD02

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
94	97	22	3,1

Atenuación global del protector	21,9	dB
Nivel final estimado en el oído	72,2	dB(A)

DESBROSSADORA HUSQVARNA 520 HD70 (elect.)

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
78	99	4	21,5

Atenuación global del protector	3,5	dB
Nivel final estimado en el oído	74,4	dB(A)

BUFADORA BR 500 MBOL

Protector auditivo		
H	M	L
34	29	20

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
89	94	25	5,1

Atenuación global del protector	25,5	dB
Nivel final estimado en el oído	63,9	dB(A)

BUFADORA STIHL BR600 MB04

Protector auditivo		
H	M	L
34	29	20

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
97	99	29	2,0

Atenuación global del protector	29,0	dB
Nivel final estimado en el oído	68,0	dB(A)

PERXA STIHL 4 MIX

Protector auditivo		
H	M	L
29	23	15

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
91	91	25	0,4

Atenuación global del protector	25,4	dB
Nivel final estimado en el oído	65,4	dB(A)

TALLATANQUES STIHL HS81

Protector auditivo		
H	M	L
34	29	20

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
89	93	28	3,2

Atenuación global del protector	27,7	dB
Nivel final estimado en el oído	61,7	dB(A)

TRACTOR HULSTER 541V FR

Protector auditivo		
H	M	L
34	29	20

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
86	94	22	7,9

Atenuación global del protector	22,4	dB
Nivel final estimado en el oído	63,8	dB(A)

TRACTOR TALLAGESPA HUSQVARNA 4x4 31 AWD


Protector auditivo		
H	M	L
34	29	20

LAeq,d dB(A)	LCeq,d dB(C)	PNR	dB(C)- dB(A)
89	99	21	9,2


Atenuación global del protector	20,9	dB
Nivel final estimado en el oído	68,4	dB(A)

ANNEX III: Gràfiques


A les gràfiques següents, es mostren la classificació de les màquines avaluades segons el nivell diari equivalent $L_{Aeq,d}$, és el que resultaria si només existís aquest tipus de soroll durant una jornada de 8 hores.




Classificació de les màquines segons el nivell sonor (Laeq,d)



A les gràfiques següents, es mostren la comparativa de les màquines avaluades segons el nivell equivalent $L_{Aeq,T}$, i el nivell equivalent amb protector $L'_{Aeq,T}$.



Nivells equivalents sense protector LAeq,T i amb protector L'Aeq,T



ANNEX IV: Criteris preventius de caràcter general

Com a mesures preventives, a nivell general, s'han d'analitzar les causes que produeixen el soroll i actuar al seu origen, contemplant sempre que sigui possible les següents consideracions:

- Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d'exposar-se al soroll.
- Elecció d'equips de treball adequats que generin el menor soroll possible, per al treball al qual són destinats, inclosa la possibilitat de proporcionar als treballadors equips de treball que s'ajustin a allò que es disposa a la normativa sobre comercialització d'equips l'objectiu o resultat dels quals sigui limitar l'exposició al soroll.
- La concepció i disposició dels llocs de treball.
- La informació i formació adequades per a ensenyar als treballadors a utilitzar correctament l'equip de treball a fi de reduir al mínim la seva exposició al soroll.
- La reducció tècnica del soroll. Aquesta reducció pot consistir en:
 - a) Reducció del soroll aeri, per exemple, mitjançant pantalles, tancaments, cobriments amb material acústicament absorbent.
 - b) Reducció del soroll transmès per cossos sòlids, per exemple mitjançant esmorteïment o aïllament.
 - c) Substitució d'engranatges metàl·lics per engranatges plàstics.
 - d) Substitució en operacions de xoc de peces metàl·liques per peces plàstiques.
 - e) Ancoratge de la maquinària sobre esmorteïdors i sobre bancs de pes entre 1,5 a 2,5 vegades el pes de la màquina.
 - f) Instal·lació de la maquinària a més de 0,7 m d'envans i a més de 1 m de tancaments i pilars.
- Programes adients de manteniment dels equips de treball (greixatge, substitució de peces i engranatges amb folgances i/o excentricitats susceptibles de produir xocs entre peces o dents).
- La reducció del soroll mitjançant l'organització del treball.
- Limitació de la durada i intensitat de l'exposició.
- Ordenació adequada dels temps de treball.
- Adequació de la velocitat i règims de treball de les màquines a la realment necessària segons la seva capacitat.
- Instal·lació de maquinària pesada amb règims elevats de treball en planta baixa.
- Separació adequada entre màquines.

Senyalització.

Senyalització de l'obligació d'utilitzar protecció auditiva, segons el RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (per llocs de treball exposats a valors superiors d'exposició que donin lloc a una acció), i segons annex I punt 13 del RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball.

Protectors auditius.

Els protectors auditius que siguin de nova adquisició hauran de ser homologats segons norma UNE-EN 352-1:2003, UNE-EN 352-2:2003 o UNE-EN 352-3:2003 (protectors auditius) i disposar de la corresponent marca de conformitat “CE” segons el RD 1407/1992 i les seves modificacions posteriors. La seva utilització tindrà com referència el RD 773/1997 sobre l'ús dels protectors auditius.

S'haurà de verificar que l'atenuació dels protectors auditius (en cas de canvis dels protectors actuals existents) és la suficient com per a què el nivell sonor percebut es trobi entre els 65 i 80 dB(A) —valors recomanats a la guia tècnica per a la prevenció i avaluació dels riscos relacionats amb l'exposició al soroll per part dels treballadors que desenvolupa el RD 286/2006 (INSST)—.

Cal recordar que, pel què fa a les tècniques de protecció dels treballadors enfront l'exposició a soroll, sempre s'ha de tenir present l'adopció de mesures de protecció col·lectiva com a prioritat sobre l'aplicació de mesures de protecció personal.

Documentació i arxiu.

L'empresari està obligat a mantenir els arxius sobre les avaluacions d'exposició al soroll i controls mèdics durant almenys trenta anys, havent de facilitar-hi l'accés a la Inspecció de treball i seguretat social, a l'Institut nacional de seguretat, salut i benestar en el treball, als organismes competents de les comunitats autònomes, als òrgans interns competents en seguretat i higiene i, als representants dels treballadors, amb excepció feta d'aquella informació que contingui dades mèdiques de caràcter confidencial.

Vibracions i efectes ototòxics.

S'ha de tenir en compte interaccions amb altres exposicions tant vibracions com agents químics o fàrmacs ototòxics, ja que poden augmentar el risc de hipoacúsia.

La exposició a soroll al lloc de treball amb exposició a determinades substàncies químiques ototòxiques, pot danyar la oïda interna produint major susceptibilitat de l'empleat al soroll ambiental. A les següents taules s'ofereix un llistat no exhaustiu d'agents amb evidències científiques de possibles efectes ototòxics.

TABLA 1
Agentes ototóxicos con posible presencia en entornos industriales

Familia de compuestos	Agente	Afección sobre
Disolventes orgánicos	Tolueno Xileno Estireno Tricloroetileno	Córtex y cóclea
		Nervio auditivo
Metales	Mercurio Manganeso Plomo Arsénico	Nervio auditivo
Gases	Monóxido de carbono Cianuro de hidrógeno	Nervio auditivo
Sales	Cianuros	Córtex

TABLA 2
Fármacos con efectos ototóxicos*

Familia	Fármaco	Afección sobre
Antibióticos aminoglucósidos	Estreptomina Dihidroestreptomina Capreomicina Framicetina Neomicina Gentamicina Tobramicina Amikacina Netilmicina Espectinomicina Kanamicina Paromomicina	Cóclea y vestibulo En algunos casos, nervio auditivo
Antibióticos macrólidos y afines	Eritromicina Azitromicina Claritromicina Clindamicina Lincomicina	Cóclea
Antibióticos glucopeptídicos	Vancomicina Teicoplanina	Nervio auditivo y vestibulo
Otros antibióticos	Minociclina Clorafenicol Cefalexina Teicoplanina...	Coclear y/o vestibular
Diuréticos	Furosemida Bumetanida Piretanida Torasemida	Cóclea
Salicilatos	Ácido acetyl salicílico Otros salicilatos	Cóclea
Antimaláricos	Quinina Cloroquina Hidroxicloroquina y Primaquina Pirimetamina	Coclear y/o vestibular
Citostáticos	Bleomicina Cisplatino Vincristina Misonidazol Carboplatino Ciclofosfamida Ifosfamida Metotrexato Dactinomicina Droloxifeno	Coclear y/o vestibular
Bloqueadores Beta -	Propranolol Practolol	Coclear
Adrenérgicos		
Otros	Desferroxamina Dextropropoxifeno Nortriptilina Imipramina Quinidina	Coclear y/o vestibular

ANNEX IV: Certificat de verificació del sonòmetre

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of calibration

Número **C-09423.00130**

Number

Página **1 de 9 páginas**

Page 1 of 9 pages

TRADELAB, S.L.

Pol. Ind. del Circuit C/ Mas Moreneta, esq. Can Cabanyes s/n
08160 Montmeló Barcelona Tel.: 935 689 265



OBJETO **Sonómetro integrador-promediador**
Item

MARCA **Casella**
Mark

MODELO **CEL-620 (2)**
Model

IDENTIFICACIÓN **2078462**
Identification

SOLICITANTE **GABINETE S.M.E Y PREVENCIÓN S.L.**
Applicant C/ Ecuador 88-90, Local
BARCELONA (Barcelona)

FECHA/S DE CALIBRACIÓN **02/02/2022**
Date/s of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)

Person(s) authorizing

Firmado por **Victor Marín Jimenez**

FECHA DE EMISIÓN

Date of issue



Fecha 02/02/2022

CSV 413C-4XDX-7285-3MYD

CIF B-50771872

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la trazabilidad al SI)

This certificate is issued in accordance with the conditions of the accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory's calibration and measurement capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when traceability to SI is not feasible)