

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient 2024IP/020

Pendent 06/05/2024

Centre treball 1200T23 Mata de la Barata (Ix)

Descripció

Prevenció  
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Extremar les precaucions en zones forestals irregulars.			GSEN	0
MOTOSERRA: Seguir les indicacions del fabricant en quan a manteniment, posada en marxa, revisions prèvies a l'inici de les feines, funcionament del bon estat dels elements de seguretat, estat de la serra de cadena i altres parts de la màquina, neteja, transport etc.			GSEN	0
MOTOSERRA: Utilitzar els següents equips de protecció : -calçat de seguretat amb protecció antitall UNE EN 20381 - guants de protecció antitall EN 381, -casc integral de protecció EN50365 amb pantalla de protecció EN 173 i - protectors auditius EN352			GSEN	0
MOTOSERRA Formació continua específica en motoserra mecànica.		13/12/2022	OPRL	0
ALTRES EQUIPS, CABÀS, GALLEDES I ALTRES: Moure les peces, de les més lleugeres a les més pesants			GSEN	0
ALTRES EQUIPS, CABÀS, GALLEDES I ALTRES: Per l'aixecament de càrrega seguir les pautes de manipulació de càrregues i prevenció de transtorns muculoesquelètics. -Es preferible fer voltejar la càrrega, fer rodolar en comptes d'aixecar. -Moure les peces, de les més lleugeres a les més pesants			GSEN	0
ALTRES EQUIPS, CABÀS, GALLEDES I ALTRES: Abans del seu ús, inspecció visual prèvia per tal d' assegurar-se del bon estat dels elements a utilitzar.			GSEN	0
CARRETÓ: Revisar el bon estat del carretó abans del seu ús. En cas de detectar incidències, no fer servir i comunicar a la persona superior jeràrquica. Especial atenció a les rodes.			GSEN	0
Riscos ergonòmics. Continuar realitzar autoregulació de pauses i alternança de tasques per tal d'evitar riscos de fatiga, males postures, sobre esforços i altres. Es recomana realitzar abans i després de la jornada laboral exercicis d'estiraments i escalfaments.			GSEN	0
MOTOSERRA: Per el transport de la motoserra, inclòs en trajectes curts, aturar sempre, bloquejar el fre de cadena i col·locar el protector de la serra			GSEN	0
Mantenir ordre i neteja en l'entorn de treball.			GSEN	0
Utilitzar calçat i guants de seguretat.			GSEN	0
CARRETÓ: No sobrecarregar el carretó. Si la càrrega a transportar és molt pesada, s'ha de demanar ajuda.			GSEN	0

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè **Altres Centres**

CARRETÓ: Disposar els material de manera que sempre es tingui suficient visibilitat.			GSEN	0
CARRETÓ: Disposar els materials dins el carretó de forma que no rellisquin ni rodolin fora de la zona de càrrega.			GSEN	0
CARRETÓ: Fer servir el carretó per a l'ús al que està destinat, materials i objectes. Prohibit transportar persones.			GSEN	0
Per transport de càrrega pesada, seguir les pautes de manipulació de càrregues: mantenir l'esquena vertical, aixecar amb els braços i cames flexionades amb l'objectiu d'evitar esforços.			GSEN	0
ALTRES EQUIPS, CABÀS, GALLEDES I ALTRES: En cas necessari demanar ajuda i transportar entre companys, sempre que no generi riscos addicionals.			GSEN	0
MOTOSERRA: Risc d'incendi: manipular amb precaució el combustible, allunyat de les fonts de calor, no fumar mentre es manipula, realitzar la càrrega de combustible en espais ventilats i preferentment a l'aire lliure, utilitzar recipients homologats per el transport de combustible, assegurar-se de tancar correctament totes les parts i que no sobrepassi el líquid ( cal assecar per complert les parts sobrants).			GSEN	0
CABRESTANT: Seguir les intruccions del fabricant.			GSEN	0
CABRESTANT: Mantenir la distància de seguretat.			GSEN	0
CABRESTANT: Calçat de seguretat amb protecció UNE EN 20345, guants de protecció mecànica EN388			GSEN	0
CABRESTANT Formació específica en operacions amb el cabrestant.		19/05/2022	OPRL	0
Per treballs a l'aire lliure, en la mesura del possible adequació a la situació climàtica. Ús de crema de protecció solar i repel·lents d'insectes.			GSEN	0
Planificar les feines i organització del treball.:			GSEN	0
MOTOSERRA: Riscos ergonòmics. Continuar realitzar autoregulació de pauses i alternança de tasques per tal d'evitar riscos de fatiga, males postures, sobre esforços i altres. Es recomana realitzar abans i després de la jornada laboral exercicis d'estiraments i escalfaments.			GSEN	0
MOTOSERRA: Han de disposar de marcat CE ( dona conformitat als requisits essencials del Reial Decret 1644/2008)			GSEN	0

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Altres Centres

MOTOSERRA: Risc d' inhalació substàncies químiques: Utilitzar guants de protecció per la manipulació del combustible i es recomana ús de mascareta per evitar respirar directament els vapors del combustible. Realitzar les operacions amb la màquina aturada.			GSEN	0
MOTOSERRA: Abans de cada ús, inspeccionar visualment l'estat de la serra, dels elements de seguretat, les cobertes, el fre, peces d'accionament i altres elements per assegurar-se del perfecte estat dels elements.			GSEN	0
MOTOSERRA: Risc de cremades. No tocar el motor, engranatges i altres parts calentes, fins que no estiguin totes les parts totalment refredades.			GSEN	0
MOTOSERRA: Riscos elèctrics. Seguir les instruccions del fabricant en la posada en marxa, manteniment i altres. Mantenir la màquina allunyada d'aigua i zones humides. No manipular amb parts del cos humides o mullades.			GSEN	0
MOTOSERRA: Riscos de projecció de partícules. Evitar la presència d'altres persones a la zona de treball. Coneixement del terreny previ. Eliminar obstacles que puguin estar presents. Utilitzar els següents equips de protecció : calçat de seguretat amb protecció antitall UNE EN 20381, guants de protecció antitall EN 381, casc integral de protecció EN50365 amb pantalla de protecció EN 173 i protectors auditius EN352.			GSEN	0
MOTOSERRA: Riscos de talls. Aturar la màquina, quan hi hagi perill de no observar la totalitat de la zona de treball. Evitar la presència d'altres persones a la zona de treball. No acostar-se a les zones de tall de la màquina. Realitzar les operacions de manteniment i neteja sempre amb el motor aturat.			GSEN	0
MOTOSERRA: Realitzar les operacions de manteniment i neteja sempre amb el motor aturat.			GSEN	0
MOTOSERRA: Risc d' atrapament de les parts mòbils. Aturar la màquina, quan hi hagi perill de no observar la totalitat de la zona de treball. Evitar la presència d'altres persones a la zona de treball. No acostar-se a les zones de tall de la màquina.			GSEN	0
Reciclatge formació/informació sobre els riscos específics i mesures preventives.		15/06/2022	GSEN/OPRL	0
MOTOSERRA: Risc d'exposició a agents físics. Vibracions i soroll. Alternança de tasques i autoregulació de pauses per tal d'evitar l'exposició. Calçat de seguretat amb protecció antitall UNE EN 20381, guants de protecció antitall EN 381, casc integral de protecció EN 50365 amb pantalla de protecció EN 173 i protectors auditius EN352.			GSEN	0